인버티드 버켓트 스팀트랩
IB 12

설명(개요)
IB12시리즈 인버티드 버켓트 스팀트랩은 가장 중요한 필요조건들이 전체적인 조작의 효율과 장기간의, 고장이 없는 사용 기간인 모든 정비에 권장된다.
트랩은 열리거나 닫히는 한가지동작으로 간헐적으로 작동한다.
그러므로 중간&고압 증기 압력에서 정비에 가장 적합하다.
연결은 수평 설비를 위한 암나사로 된다.

특장점
간헐 배출
증기온도로 응축수 배출.
워터햄머와 진동에 의해 영향받지 않음.
유지가 쉬움.

사용처: 포화증기 및 과열증기.
사용모델: IB 12-4; IB12-8;
사이즈: IB12-12. DN 1/2" - *3/4"*

연결방법: 암나사식 *ISO7/1* Rp (BS21)
요구시 나사후렌지 공급
설치방법: 수평 설비
IMI참조(설치 및 정비 지침서)



BODY LIMITING CONDITIONS	
THREADED PN16 ALLOW. PRES.	RELATED TEMP.
16 bar	100 ºC
15,5 bar	150 ºC
14,7 bar	200 ºC
13,9 bar	250 ºC

PMO - 최고사용압력 14 bar
TMO – 최고사용온도 198 ℃

최대차압
IB12-4 4bar
IB12-8 8bar
IB12-12 12 bar

FLOW RATE CAPACITY IN Kgs/h											
MODEL	SIZE	DIFFERENTIAL PRESSURE (bar)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
IB12-4	1/2" - 3/4"	280	390	470	530							
IB12-8	1/2" - 3/4"	190	260	320	360	400	430	460	500			
IB12-12	1/2" - 3/4"	160	220	260	290	320	360	370	400	440	480	490

㈜ 스팀플러스 www.steamplusOK.com 전화:031-295-1246 팩스:031-295-1245 제품의 개발과 개선을 위해서 사전 통보 없이 디자인 및 재질을 변경할 수 있습니다.





DIMENSIONS (mm)					
SIZE DN	A	B	C	D	WGT. Kgs
1/2"	130	102	85	170	3,9
3/4"	130	102	85	170	3,9



MATERIALS		
POS.Nr.	DESIGNATION	MATERIAL
1	Body	GJS-400-15 / 0.7040
2	Cover	GJS-400-15 / 0.7040
3	*Gasket	Stainless St. / Graphite
4	*Seat	AISI 410 / 1.4006
5	*Valve	AISI 410 / 1.4006
6	*Lever	AISI 304 / 1.4301
7	*Bucket	AISI 304 / 1.4301
8	*Strainer screen	AISI 304 / 1.4301
9	Gasket	Stainless St. / Graphite
10	Plug	A105 / 1.0432
11	Bolts	Steel 8.8

*공급 가능한 예비 부품

㈜ 스팀플러스 www.steamplusOK.com 전화:031-295-1246 팩스:031-295-1245 제품의 개발과 개선을 위해서 사전 통보 없이 디자인 및 재질을 변경할 수 있습니다.