CAST IRON 파이프라인 Y 스트레너
IS16F

설명(개요)


IS16F 주철 Y스트레너는 증기, 물, 기름 및 공기의 시스템의 모든 타입에 적용할 수 있다.
그것의 목적은 트랩,조절밸브,파이프 등에서 먼지로 부터 보호하는데 목적이 있으며 먼지는 손상의 잦은 원인으로 결과적으로 유체시스템의 에너지를 낭비시킨다.
배관연결방법은 플랜지식이다.



선택사양 :	다른 스크린 통로 사이즈 드레인 캡 또는 스트레너 캡의 드레인 밸브
사용처 :	포화증기,물,오일, 공기 및 다른 호환성을 가지는 유체
사용모델 :	IS16F
사이즈 :	DN 15 to DN 300
스크린 :	0.5 mm aperture up to DN50 1.2 mm aperture from DN 65 to DN 300
연결방법 :	플랜지식 EN 1092-2 PN 16
설치방법 :	수평 또는 수직하향설치 IMI참조(설치 및 정비 지침서)

DIMENSIONS (mm)

SIZE DN	A	B	WGT. Kgs
15	130	75	2,4
20	150	75	3
25	160	90	3,8
32	180	90	5,2
40	200	110	6,8
50	230	120	9
65	290	140	11,8
80	310	165	16,8
100	350	220	25,2
125	400	260	37
150	480	300	58
200	600	360	112
250	730	470	162
300	850	560	195



LIMITING CONDITIONS IS16F

ALLOWABLE PRESSURES	RELATED TEMPERATURE
16 bar	-10 /120º C
12,8 bar	200 ºC
11,2 bar	250 ºC
9,6 bar	300 ºC

CE MARKING (PED - European Directive 97/23/EC)

PN 16	Category
DN15 to DN50	SEP - art. 3, paragraph3
DN65 to DN200	1 (CE Marked)
DN250 to DN300	2 (CE Marked)

MATERIALS

POS. Nr.	DESIGNATION	MATERIAL
1	Body	GJL-250 / 0.6025
2	Cap	GJL-250 / 0.6025
3	* Gasket	St.Steel / Graphite
4	* Strainer screen	AISI304 / 1.4301
5	Bolts	Steel 8.8

* 공급 가능한 예비 부품

㈜ 스팀플러스 www.steamplusOK.com 전화:031-295-1246 팩스:031-295-1245 제품의 개발과 개선을 위해서 사전 통보 없이 디자인 및 재질을 변경할 수 있습니다.