
STEAM EQUIPMENT

FORGED STEEL 파이프라인 Y 스트레너
IS116




설명(개요)

IS116 단조스틸 Y스트레너는 증기, 물, 기름 및 공기의 시스템의 모든 타입에 적용할 수 있다.
그것의 목적은 트랩,조절밸브,파이프 등에서 먼지로부터 보호하는데 목적이 있으며 먼지는 손상의 잦은 원인으로 결과적으로 유체시스템의 에너지를 낭비시킨다.
배관연결방법은 암나사식 또는 플랜지식 이다

선택사양 다른 스크린 통로 사이즈
드레인 플러그 또는 스트레너 캡에
드레인 밸브

사용처 : 포화증기,물,오일, 공기 및 다른 호환성을 가지는 유체.

사용모델 : IS 116




사이즈 : DN 1/2" to DN 2" ; DN 15 to DN50 DN 15


스크린 : 0.8 mm 통로

연결방법 : 암나사식 ISO 7/1 Rp(BS21) NPT(ANSI B1.20.1)
플랜지식 EN 1092-1또는 ANSI

설치방법 : 수평 또는 수직하향설치
IMI참조(설치 및 정비 지침서)



PMA-최고허용압력 63 bar
TMA-최고허용온도 400 ℃
주문방법 예) IS116 DN 1.1/2" NPT



CE MARKING (PED - European Directive 97/23/EC)	
PN 63	Category
DN 15 to DN 32	SEP - art. 3, paragraph3
DN 40-50	1 (CE Marked)

DIMENSIONS (mm)-Screwed					EN 1092-1 Flanges	
SIZE DN	A	B	C	WGT. Kgs	A	WGT. Kgs
15	90	60	105	1	150	2,6
20	110	75	140	1,2	170	3,5
25	130	93	155	2	200	4,6
32	160	120	195	4,5	240	8,3
40	160	120	195	4,5	240	9,5
50	160	145	280	6	245	12

MATERIALS		
POS. Nr.	DESIGNATION	MATERIAL
1	Body	ASTM A105 / 1.0432
2	Cap	ASTM A105 / 1.0432
3	* Gasket	St.Steel / Graphite
4	* Strainer screen	AISI304 / 1.4301
5	Bolts	ASTM A193 B7 / A194 2H
6	Drain plug	ASTM A105 / 1.0432

* 공급 가능한 예비 부품(볼트커버, DN2"만)

㈜ 스팀플러스 www.steamplusOK.com 전화:031-295-1246 팩스:031-295-1245

제품의 개발과 개선을 위해서 사전 통보 없이 디자인 및 재질을 변경할 수 있습니다.